

Link do produktu: <https://amsteam24.pl/blanco-carena-s-vario-silgranit-look-kawowychrom-p-1004.html>

BLANCO CARENA-S Vario Silgranit-Look kawowy/chrom

Cena	2 051,20 zł
Numer katalogowy	521378
Kod producenta	521378
Kod EAN	4020684644365
Kolor	Kawowy/Chrom
Rodzaj	Mieszakowa
Kąt obrotu	190
Wysokość	410 mm
Wyciągana wylewka	TAK
Styl	Modern
Typ produktu	1-uchwytowa
Otwór montażowy	śr 35 mm
Wysokość wypływu wody	233 mm
Zasięg wylewki	240 mm
Zmiana strumienia wody	TAK

Opis produktu

BLANCO CARENA-S Vario

Porywający kształt i funkcjonalność

- Klasycznie nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Zakryta, wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia i przełącznikiem strumienia
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Doskonale dopasowanym do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®

dane techniczne:

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO CARENA-S Vario

Porywający kształt i funkcjonalność

- Klasycznie nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Zakryta, wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia i przełącznikiem strumienia
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Doskonale dopasowanym do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®

Dane techniczne:

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)