

Link do produktu: <https://amsteam24.pl/blanco-fontas-s-ii-satin-gold-z-wyciagana-wylewka-p-6285.html>

# BLANCO FONTAS-S II Satin GOLD z wyciąganą wylewką

Cena	<b>2 237,60 zł</b>
Numer katalogowy	<b>526694</b>
Kod producenta	<b>526694</b>
Kod EAN	<b>4020684750974</b>
Kolor	<b>Satin GOLD</b>
Rodzaj	<b>Mieszakowa</b>
Kąt obrotu	<b>180</b>
Wysokość	<b>272 mm</b>
Wyciągana wylewka	<b>TAK</b>
Typ produktu	<b>2-uchwytowa</b>
Otwór montażowy	<b>śr 35 mm</b>
Wysokość wypływu wody	<b>270 mm / 272 mm</b>
Zasięg wylewki	<b>181 mm / 216 mm</b>
Podłączenie do filtra	<b>TAK</b>

## Opis produktu

### BLANCO FONTAS-S II

- Nowoczesna bateria kuchenna 2w1 z opcją filtrowania wody: woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wyciąganej wylewki
- Oddzielne elementy sterujące: dźwignia mieszacza zimnej i gorącej wody po prawej oraz pokrętło wody filtrowanej po lewej stronie
- Higieniczna: oddzielne doprowadzanie i oddzielny wypływ filtrowanej wody — bez mieszania z wodą z wodociągu
- Zintegrowana wylewka do obu rodzajów wody ze specjalnymi regulatorami strumienia
- Wykończenie powierzchni harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami
- Nowe wykończenie: Satin GOLD

### dane techniczne:

- Wylewka obrotowa 180°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Wyciągana wylewka z osobną wylewką dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Elastyczne węże przyłączeniowe o dł. 650 mm z nakrętką  $\frac{3}{8}$ " zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed cofaniem wody zgodnie z EN1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW

Bateria kuchenna **BLANCO Fontas-S II** to komfortowa bateria **3 w 1**: woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wylewki z osobnymi kanałami przepływu. Posiada oddzielną dźwignię z prawej strony do wody mieszanej (ciepłej i zimnej) oraz dźwignię do wody filtrowanej z lewej strony. Wymaga tylko jednego otworu 35 mm

---

do zamocowania baterii, dzięki czemu mamy rozbudowany system dostarczania wody i zaoszczędzamy miejsce. Wyciągana wylewka ułatwia napełnianie naczyń.

**Dane techniczne:**

- Wylewka obrotowa 180°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Wyciągana wylewka z osobną wylewką dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
  
- Elastyczne węże przyłączeniowe o dł. 650 mm z nakrętką  $\frac{3}{8}$ " zapewniają łatwy i pewny montaż
  
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
  
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
  
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed cofaniem wody zgodnie z EN1717
  
- Planowana certyfikacja LGA
  
- Planowana certyfikacja DVGW